WOOD

DIREZIONALI

Caratteristiche tecniche

Struttura	Sedile, schienale e appoggiatesta in legno rovere verniciato naturale
Imbottitura	Poliuretano espanso flessibile indeformabile, sedile spessore 7 cm densità 40 rc, schienale e appoggiatesta spessore 4 cm densità 30 rc
Braccioli	Strutturali in legno multistrato pressato
Meccanismo	MEC 4 Oscillante fulcro avanzato plus multi-block con regolazione laterale. MEC 2 oscillante multi block; MEC 5 movimento armonico nella versione 8060 AB / 8060 AV
Elevazione	Pompa a gas (certificata UNI 9084) nelle versioni con oscillante
Ruote	AR4 Ø 65 in poliammide
Base girevole	B66 alluminio lucido. B68 4 razze alluminio lucido nella versione 8060 AB / 8061 B. Optional: B70 4 razze alluminio verniciato nero nella versione 8060 AB / 8061 B. Piramidale a 4 gambe in alluminio lucido Ø840 nella versione 8060AV / 8062 B

Componenti e/o moduli

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	119-128	WC8060OG	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante multi-block, base alluminio
	L	63		
	P	70		
	H	120-129	WCC8060OG	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante a fulcro avanzato multi-block, regolazione laterale, base alluminio
	L	63		
	P	70		
	H	114	WC8060AB	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, movimento armonico, base 4 razze alluminio
	L	63		
	P	70		
	H	117	WC8060AV	Poltrona direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, movimento armonico, base alluminio piramidale a 4-gambe
	L	63		
	P	84		
	H	87-96	WC8061OG	Poltrona semi-direzionale, scocca in rovere verniciato naturale, oscillante multi-block, base alluminio
	L	63		
	P	70		
	H	86	WC8061B	Poltrona semi-direzionale girevole, scocca in rovere verniciato naturale, base 4 razze alluminio
	L	63		
	P	70		
	H	86	WC8062B	Poltrona semi-direzionale girevole, scocca in rovere verniciato naturale, base alluminio piramidale a 4 gambe
	L	63		
	P	84		

Rivestimento

Cat.	Rivestimento		Descrizione	Certificazioni	Cartella colori
1		**Madrid** *13 colori*	Peso: ± 230 g/mq Composizione: 100% PP polipropilene F.R. Martindale: 80.000 cicli	OEKO-TEX STANDARD 100 Ignifugo classe 1IM	
1		**Cove** *13 colori*	Peso: ± 565 g/mq Composizione: 82% PVC - 7% Cotone - 11% Poliestere Martindale: 50.000 cicli		
2		**Angel** *13 colori*	Peso: ± 228 g/mq Composizione: 100% polipropilene F.R. Martindale: 100.000 cicli	Ignifugo classe 1IM	
2		**One** *15 colori*	Peso: ± 350 g/mq Composizione: 100% poliestere riciclato Martindale: 100.000 cicli	OEKO-TEX STANDARD 100 RECYCLED FROM BOTTLES Ignifugo classe 1IM	
2		**Gazebo** *15 colori*	Peso: ± 640 g/mq Composizione: 87,5% Polivinilcloruro plastificato - 4,4% Cotone- 8,1% Poliestere Martindale: 50.000 cicli	Ignifugo classe 1IM	
2		**King-flex** *15 colori*	Peso: ± 300 g/mq Composizione: 100% poliestere Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	trevira CS OEKO-TEX STANDARD 100 Ecolabel Ignifugo classe 1IM	
3		**Secret** *15 colori*	Peso: ± 540 g/mq Composizione: 76% PVC - 2% PU - 22% PES Martindale: 60.000 cicli Caratteristiche: impermeabile, resistente ai raggi UV, adatto per esterno	Ignifugo classe 1IM	
3		**Mini** *15 colori*	Peso: ± 340 g/mq Composizione: 100% poliestere Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	trevira CS OEKO-TEX STANDARD 100 Ecolabel Ignifugo classe 1IM	

Cat.	Rivestimento		Descrizione	Certificazioni	Cartella colori
3		**Sealife** *15 colori*	Peso: ± 330 g/mq Composizione: 100% Poliestere riciclato certificato SEAQUAL Martindale: 100.000 cicli	Ignifugo classe 1IM	
4		**Pelle** *13 colori*	100% pelle smerigliata	Vera pelle	
5		**Step** *15 colori*	Peso: ± 340 g/mq Composizione: 100% Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	Ignifugo classe 1IM	
5		**Go Check** *15 colori*	Peso: ± 310 g/mq Composizione: 100% Trevira CS Martindale: 80.000 cicli	Ignifugo classe 1IM	
5		**Lana** *13 colori*	Peso: ± 410 g/mq Composizione: pura lana vergine Martindale: 50.000 cicli Caratteristiche: 100% tessuto riciclabile	Ignifugo classe 1IM	
5		**Extrema** *15 colori*	Peso: ± 480 g/mq Composizione: 63% PU - 29% COT - 8% PES Martindale: 150.000 cicli Caratteristiche: protezione antibatterica	Ultra-Fresh* Ignifugo classe 1IM	
6		**Pelle Panama** *15 colori*	Composizione: 100% pelle fiore corretto Spessore: 1,0 - 1,2 mm Resistenza alla flessione: 50.000 cicli	Vera pelle Su richiesta disponibile trattamento di resistenza alla fiamma	

Certificazioni

Omologazione Ministeriale Classe 1IM su richiesta nella versione interamente imbottita. Cerca i prodotti FSC®

In. Fb. Ig.